

EFR Series - Filtro Regulador

E SERIES




● EFR2000-U

Cómo Ordenar			
Serie	Tipo	Protección de Metal	Manómetro
EFR	2000	U	G
	1500 - 1/8"	En Blanco:	G: Con Manómetro
	2000 - 1/4"		En Blanco: Sin Manómetro
	3000 - 3/8"	(1500 - 2000) = Policarbonato sin protección	
	4000 - 1/2"	(3000 - 4000) = Policarbonato con protección metálica	

Con Marca:

U : Policarbonato con protección metálica
(Únicamente modelo 1500-2000)

Diagrama gráfico



Especificaciones	EFR1500	EFR2000	EFR3000	EFR4000
Fluido	AIRE			
Flujo (L/min)	600		1400	
Conexión	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Poder filtrante	5µm (40µm Opcional)			
Presión de trabajo máxima	0.05 - 0.9 Mpa			
Presión de trabajo máxima probada	1.2 Mpa			
Temperatura de trabajo	0 - 60 °C (150 °F)			
Capacidad de condensados	15cm ³		60cm ³	
Conexión del manómetro	1/8"		1/4"	
Material del depósito	Policarbonato con protección metálica			
Drenado	Manual			
Rango de Presión	0.5 - 8.5 Bar			
Peso (sin manómetro)	260gr		400gr	

Dimensiones de las figuras

Dimensiones en mm

